

Web-IO Especial (Controlar, alarmar y grabar) Control de componentes de red

IP-Watcher 2x2 Digital I/O

Mod. 57655

El IP-Watcher alarma cuando los componentes de la red ya no reaccionan.

Una caja para todas las áreas de aplicación:

Small System

Gracias al servidor de Web integrado se puede configurar el IP-Watcher directamente desde el browser. Desde la superficie Web también es posible la supervisión de las alarmas configuradas y la confirmación de los mensajes pendientes. Otras funciones, como p. ej. el aviso por Email, permiten la realización de aplicaciones autómatas "out of the Box".

Big System

Protocolos e interfaces estándar como OPC, SNMP y SYSLOG permiten la integración sin problemas de los sistemas existentes (p. ej. monitoreo vía SNMP con Nagios). A través de las salidas digitales se puede comunicar los fallos que se produzcan también a equipos de automatización ya existentes con entradas digitales.



Características de producto:

Conexión de red

10/100BaseT autosensing, RJ45

Alimentación de tensión a través de PoE (Power over Ethernet)

Alimentación Phantom a través de pares de datos

Alimentación a través de pares de hilos de cable sin usar

Alimentación de tensión a través de unidad de potencia externa

alternativamente a PoE, posibilidad de fuente de alimentación a través de una red externa

Web-Based Management

Configuración de los parámetros del sistema

Actualización automática de la vista de los estados de alarma, entradas y salidas

Confirmar alarmas pendientes desde el browser

Definición de condiciones de alarma

4 alarmas de configuración libre

Activación, cuando las direcciones IP configuradas o los nombres de Host no son accesibles

Posibilidad de controlar hasta 250 direcciones IP

Opciones de alarma: E-Mail, SNMP Trap, UDP y TCP Client, Syslog Messages, FTP

Confirmación opcional por entrada digital o desde la superficie Web

Dos salidas digitales en 6V ... 30V estándar industrial para emisión local de alarmas

FET suministracorriente

Resistente a cortocircuito por fusible térmico

2 entradas digitales de estándar industrial utilizable como entrada de confirmación

Tipo 1, tomacorriente según IEC 1131-2

Seguro de polaridad

SNTP-Timeserver

Transmisión de la información de la hora actual conforme a SNTP (Simple Network Time Protocol)

Proveedores de servicios para todos los usuarios de red que emitan demandas.

Conmutación online de idioma de la superficie Web

Alemán

Inglés

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:

Alta resistencia a las perturbaciones para un ambiente industrial.

Estricta emisión de perturbaciones para zonas de vivienda y comerciales.